

# PROFESIONÁLNÍ DMYCHADLA V KOVOVÉM PROVEDENÍ

**BLM 4800**



- ▼ Stabilní a odolná konstrukce
- ▼ Kovové provedení
- ▼ Jednoduché použití a transport
- ▼ Vysoký průtok vzduchu
- ▼ Motor s tepelnou ochranou
- ▼ Možnost napojení pružných hadic na vstup i výstup

**BLM 6800**



## NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ:



### Pružná hadice 7,6m

BLM 4800 - Ø 250 mm - **4515.559**  
BLM 6800 - Ø 340 mm - **4515.560**



### Filtrační vložka

BLM 4800 - **4515.540**  
BLM 6800 - **4515.541**

TECHNICKÉ PARAMETRY		BLM 4800	BLM 6800
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1.500	3.900
Max. tlak vzduchu	Pa	245	373
Typ ventilátoru		axial	axial
Rychlost ventilátoru		1	1
Příkon	W	230	350
Napětí	V	220-240	220-240
Frekvence	Hz	50	50
Výstup-průměr	mm	227	317
Vstup-průměr	mm	250	340
Stupeň krytí		IP22	IP22
Rozměry balení (dxšxv)	mm	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Hmotnost netto/brutto	kg	6,4/8	9,5/10,5
Paleta	ks	40	24